

Bestuur uw servers met één compacte 1U rackconsole

Dit product biedt u een uniek enkelvoudig railsysteem, een compacte LCD-console met een hoge beeldkwaliteit en een toetsenbord in laptopstijl



Deze rackconsole met LCD-display van Belkin biedt systeembeheerders de mogelijkheid om de servers in rackopstelling aan te sturen met één compacte, beveiligde console. Dankzij de slanke vormgeving past deze rackconsole naadloos in een standaard 19"-rack terwijl er voor gebruik van het LCD-display en het toetsenbord alle ruimte is.

Het unieke enkelvoudige railsysteem zorgt ervoor dat het LCD-paneel op eenvoudige wijze uit het serverrack geschoven kan worden. De rackconsole bezit nog meer geavanceerde eigenschappen. Zo beschikt hij over een slot waardoor onbevoegden de toegang ontzegd kan worden en een kabelmanagementsysteem voor het probleemloos in- en uitschuiven van de lade. De rackconsoles met LCD-display zijn een uitstekende oplossing voor serverbeheerders en zijn leverbaar met een 17"-kleurendisplay of met een ingebouwde KVM-switch.


Voordelen

Rackconsole

- Voorzien van een 17" active-matrix TFT/LCD-kleurendisplay van topklasse voor beelden van hoge kwaliteit, speciaal voor het bekijken van meerdere applicaties tegelijk
- Ondersteunt ten behoeve van een uitstekende beeldweergave een resolutie van 1280x1024 bij 65 Hz via een display dat is voorzien van gehard glas
- Werkt met een enkelvoudig railsysteem zodat in- en uitschuiven probleemloos verloopt en u rackruimte kunt besparen
- Heeft een ingebouwd compact toetsenbord met 106 toetsen, inclusief een numeriek toetsenblok met tien toetsen en een centraal geplaatst touchpad voor optimale ergonomie
- Is uitgerust met verstelbare beugels ten behoeve van eenvoudige plaatsing in racks van uiteenlopende afmetingen

Rackconsole met ingebouwde KVM-switch

- Leverbaar met 17" active-matrix TFT/LCD-kleurendisplay voor beeld van hoge kwaliteit
- Belkin PRO3-technologie ondersteunt een combinatie van PS/2- en USB-servers
- Grafisch On-Screen Display (OSD) biedt u eenvoudig toegang tot uw servers
- Daisychain-functionaliteit stelt u in staat tot 256 servers te beheren met PRO3 KVM-switches van Belkin



De volgende Belkin KVM-producten kunt u gebruiken in combinatie met uw rackconsole:

Ideale aanvulling op uw rackconsole met ingebouwde PRO3 KVM-switch



OmniView® MKB IP-module voor beheer op afstand (F1DP101Mea)
Stelt u in staat uw KVM-switch op afstand te beheren



OmniView PRO3 USB & PS/2 KVM-switch
4-poorts switch (F1DA104Zea)
8-poorts switch (F1DA108Zea)
16-poorts switch (F1DA116Zea)
Gebruik een daisychain-configuratie voor het uitbreiden van het aantal KVM-poorten

De volgende KVM-producten kunt u goed gebruiken in combinatie met uw rackconsole:



OmniView MKB KVM-over-IP Switch
8-poorts switch (F1DP108Gea)
16-poorts switch (F1DP116Gea)



OmniView MKB KVM-switch
4-poorts switch (F1DP104Aea)
8-poorts switch (F1DP108Aea)
16-poorts switch (F1DP116Aea)

Inhoud van de verpakking

Rackconsole

- Rackconsole met 17" LCD-display
- Voedingskabel
- VGA, PS/2-kabelset
- Beugelset
- Console-schroeven
- Beknopte installatiehandleiding

Rackconsole

- Rackconsole met 17" LCD-display en een ingebouwde KVM-switch
- Flash-kabel
- Beugelset
- Console-schroeven
- Beknopte installatiehandleiding en handleiding

Technische gegevens

Artikelnummer:	F1DC101PxxSR	F1DC108BxxSR	F1DC116BxxSR
Behuizing:	Robuust staal	Robuust staal	Robuust staal
Voeding:	Automatische overschakeling, 100 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz, 48 watt	Externe voedingseenheid	Externe voedingseenheid
Afmetingen:	482,6 (b) x 551,2 (d) x 43,18 mm (h)	444,5 (b) x 597 (d) x 44,5 mm (h)	444,5 (b) x 597 (d) x 44,5 mm (h)
Gewicht:	12,2 kg	15 kg	15,5 kg

Console-specificaties

Type display:	17" active-matrix kleurendisplay	17" active-matrix kleurendisplay	17" active-matrix kleurendisplay
Resolutie:	Tot 1280x1024	Tot 1280x1024	Tot 1280x1024
Contrastverhouding:	450:1	450:1	450:1
Helderheid:	250 cd/m ² , standaard	250 cd/m ² , standaard	250 cd/m ² , standaard
Pixelafstand:	150 x 0,264 mm	150 x 0,264 mm	150 x 0,264 mm
Kleuren:	16,7 miljoen displaykleuren	16,7 miljoen displaykleuren	16,7 miljoen displaykleuren
Zichthoek:	115 graden	115 graden	115 graden
Reactietijd:	Opkomend 2 ms, afvallend 14 ms	Opkomend 2 ms, afvallend 14 ms	Opkomend 2 ms, afvallend 14 ms
Type toetsenbord/muis:	Laptopstijl, geïntegreerd toetsenbord van hoge kwaliteit met touchpad	Laptopstijl, geïntegreerd toetsenbord van hoge kwaliteit met touchpad	Laptopstijl, geïntegreerd toetsenbord van hoge kwaliteit met touchpad
Levensduur van individuele toetsen:	8 miljoen aanslagen	8 miljoen aanslagen	8 miljoen aanslagen

CPU/Overige KVM-specificaties

CPU/CPU/KVM-poorten:	1	8	16
CPU/KVM Video-aansluiting:	VGA	VGA	VGA
CPU/KVM Toetsenbord/muisaansluiting:	PS/2	PS/2, USB	PS/2, USB

Garantie 2 jaar

Opmerking: De rackconsole is beschikbaar met verschillende toetsenbord-layouts.

Artikelnummer

F1DC101PxxSR

F1DC108BxxSR

F1DC116BxxSR

Beschrijving

Rackconsole met 17" LCD-display

Rackconsole met LCD-display en een ingebouwde 8-poorts KVM-switch

Rackconsole met LCD-display en een ingebouwde 16-poorts KVM-switch