

OmniView™ 4-poorts KVM-switch met OSD-beeldschermmenu.

Met de OmniView™ PRO2 4-poorts KVM-switch met OSD-beeldschermmenu kunt u met één PS/2 console vier multi-platform computers te besturen. Dankzij zijn geavanceerde functies is deze switch de ideale oplossing voor het beheer van een middelgrote tot grote server-omgeving.



Beschrijving:

OmniView™ PRO2 KVM-switches bieden de betrouwbare prestaties en centrale besturing die ideaal is voor het beheer van middelgrote tot grote serverparken. Met deze switch kunt u met één PS/2 console tot vier multi-platform computers besturen. Het PRO2-programma ondersteunt zowel PS/2 als USB en biedt geavanceerde mogelijkheden als het benoemen en kiezen van computers via een beeldschermmenu (OSD) en het overschakelen d.m.v. sneltoetsen en flash-upgrading. b> De KVM-switches van het OmniView PRO2-programma gebruiken standaard DB25 KVM-kabels. Wij adviseren coaxiale VGA-kabel voor de ondersteuning van videoresoluties tot 2048 x 1536 bij 85 Hz. De KVM-switches van het Belkin OmniView PRO2-programma zijn compatibel met Windows® 95, 98, 2000, Me, NT, XP, Novell® NetWare 4.x/5.x, Mac USB - en Sun USB-platforms, Turbolinux® en alle Linux® pakketten.

Voordelen:

- Mogelijkheid voor upgraden van firmware via internetdownloads.
- Voorzien van directe-poortkeuzetoetsen waarmee de poorten rechtstreeks handmatig kunnen worden gekozen.
- Het BANK-adres wordt bij doorverbinding van de units door een zevendelig gesegmenteerd led-display op het frontpaneel getoond.
- Bespaart rekruimte met genormaliseerde 1U hoge modules conform EIA -standaard (te gebruiken met afzonderlijk leverbare rekmontageset type F1D005).
- Wordt geleverd met vijf jaar Belkin garantie en gratis technische ondersteuning.
- Inclusief netvoedingsadapter 12 VCD 1 A, flash -kabel, registratiekaart, beknopte installatiehandleiding en gebruikershandleiding.
- Beeldschermmenu (On -Screen Display/OSD).
- Overschakelen met sneltoetsen (hot keys).
- Ondersteuning van PS/2 - en USB-platforms.
- Emulatie van PS/2-toetsenbord en -muis.
- Ondersteuning van videoresoluties tot 2048 x 1536 bij 85 Hz.
- Door gebruiker gedefinieerde AutoScan.
- Speciale doorlus - (daisychain) poorten
- Stapelbare op standaard rekmaten gebaseerde constructie.

