

## Niet-IEEE Bidirectionele Printerkaart (A/B) – 1,8m (6 voet) – Standaard serie

Deze bidirectionele printerkaart uit de Standaard Serie koppelt PC's met parallelle female DB25-poorten aan parallelle printers met 36-polige female Centronics-poorten. Ondersteunt alle computers en printers die niet voldoen aan IEEE 1284.



©2000 Belkin Components

### Beschrijving:

U heeft de ideale printer gekocht, maar door een verkeerde kabel wordt voortdurend verkeerde data overgestuurd. Een bidirectionele printerkaart uit de Standaard Serie van Belkin geeft verkeerde data geen kans.

Deze printerkaart uit de Standaard Serie koppelt uw printer met 36-polige female Centronics-poort aan de female DB25-poort van uw PC. Onze exclusieve bedradingsstructuur en kabeltechnologie staan garant voor optimale prestaties en datatransfer.

### Voordelen:

- De geavanceerde geleiderconstructie verzekeren u onder alle omstandigheden van 100% compatibiliteit met alle apparaten.
- Door de royale ergonomische duimschroeven is de installatie een peulenschil.
- Vergulde koperen contacten zorgen voor maximale geleiding zonder dataverlies.
- Gecertificeerde levenslange garantie van Belkin
- De ingeperste trekcontasting en PVC -mantel garanderen levenslange foutloze datatransmissie.
- De aardnokken zorgen voor optimale geleiding en stevig contact met de parende geleiders.
- De ingeperste aluminium afscherming helpt elektromagnetische en radiofrequente storing (EMI/RFI) voorkomen.
- De geleiders van gevlochten vertind koper met een dikte van 28 AWG zijn individueel in polypropyleen geïsoleerd om overspraak tegen te gaan en een snelle foutloze signaaloverdracht te bereiken.
- De individuele geleiders liggen ingebed in een pvc -binnenmantel die voor de elektrische isolatie zorgt en mechanische spanningen opheft.

### Artikelnummer

F2A036n06

### Beschrijving

Niet-IEEE Bidirectionele Printerkaart (A/B) – 1,8m (6 voet) – Standaard serie

### UPC

7-22868-28593-0