

Niet-IEEE Bidirectionele Printerkaart (A/B) - 3m (10 voet) – Standaard serie

Deze bidirectionele printerkaart uit de Standaard Serie koppelt PC's met parallele female DB25-poorten aan parallele printers met 36-polige female Centronics-poorten. Ondersteunt alle computers en printers die niet voldoen aan IEEE 1284.



©2000 Belkin Components

Beschrijving:

Deze bidirectionele printerkaart uit de Standaard serie koppelt PC's met parallele female DB25-poorten aan parallele printers met 36-polige female Centronics-poorten. Ondersteunt alle computers en printers die niet voldoen aan IEEE 1284.

Voordelen:

- Vergulde koperen contacten zorgen voor maximale geleiding zonder dataverlies.
- Gecertificeerde levenslange garantie van Belkin
- De geavanceerde geleiderconstructie verzekeren u onder alle omstandigheden van 100% compatibiliteit met alle apparaten.
- Door de royale ergonomische duimschroeven is de installatie een peulenschil.
- De ingeperste trekcontasting en PVC -mantel garanderen levenslange foutloze datatransmissie.
- De individuele geleiders liggen ingebed in een pvc -binnenmantel die voor elektrische isolatie zorgt en mechanische spanningen opheft.
- De geleiders van gevlochten vertind koper met een dikte van 28 AWG zijn individueel in polypropyleen geïsoleerd om overspraak tegen te gaan en een snelle foutloze signaaloverdracht te bereiken.
- De aardnokken zorgen voor een optimale geleiding en stevig contact met de parende geleiders.
- De ingeperste aluminium afscherming helpt elektromagnetische en radiofrequente storing (EMI/RFI) voorkomen.

Artikelnummer

F2A036n10

Beschrijving

Niet-IEEE Bidirectionele Printerkaart (A/B) - 3m (10 voet) – Standaard serie

UPC

7-22868-28594-7