

Seriële male/male DB25-kabel, 3 meter (10 voet)

De 25-aderige "straight-through" (rechtdoor lopende) kabelboom uit de Pro Serie wordt vooral gebruikt in toepassingen met handmatig of automatisch geschakelde switchboxen. Onze exclusieve bedradingsstructuur en kabeltechnologie staan hierbij garant voor topprestaties.



©2000 Belkin Components

Beschrijving:

De 25-aderige "straight-through" (rechtdoor lopende) kabelboom uit de Pro serie wordt vooral gebruikt in toepassingen met handmatig of automatisch geschakelde switchboxen. Onze exclusieve bedradingsstructuur en kabeltechnologie staan hierbij garant voor topprestaties.

Voordelen:

- De geavanceerde geleiderconstructie verzekeren u onder alle omstandigheden van 100% compatibiliteit met alle apparaten.
- Door de royale ergonomische duimschroeven is de installatie een peulenschil.
- De kabelmantel van Flextec™, een slijtvaste en zeer flexibele pvc-rubber, is ideaal voor toepassing op krap bemeten plaatsen.
- De geleiders van gevlochten vertind koper met een dikte van 28 AWG zijn individueel in polypropyleen geïsoleerd om overspraak tegen te gaan en een snelle foutloze signaaloverdracht te bereiken.
- De individuele geleiders liggen ingebed in een pvc -binnenmantel die voor de elektrische isolatie zorgt en mechanische spanningen opheft.
- Afscherming van gevlochten kabel en metaalfolie helpt elektromagnetische en radiofrequente storing (EMI/RFI) voorkomen.
- Vergulde koperen contacten zorgen voor maximale geleiding zonder dataverlies.
- Levenslange garantie van Belkin
- De ingeperste trekontlasting en PVC -mantel garanderen levenslange foutloze datatransmissie.
- De aardnokken zorgen voor een optimale geleiding en stevig contact met de parende geleiders.
- De ingeperste aluminium afscherming helpt elektromagnetische en radiofrequente storing (EMI/RFI) voorkomen.
- De geleiders van gevlochten vertind koper, met een dikte van 28 AWG, zijn geïsoleerd in polypropyleen waardoor een uitstekende signaaltransmissie mogelijk is.

Artikelnummer
F3D111n10

Beschrijving
Seriële male/male DB25 -kabel, 3 meter (10 voet)

UPC
7-22868 -28965 -5

