

## Serie Gold - IEEE 1284 parallele printerkabel (A/B) - 3 m

Deze Gold parallele printerkabel is bestemd voor het aansluiten van IEEE 1284 printers met 36-polige Centronics poort op pc's met DB25-poort. Met corrosiebestendige 24-karaats vergulde connectoren voor optimale geleiding.



©2000 Belkin Components

### Beschrijving:

Deze Gold parallele printerkabel is bestemd voor het aansluiten van IEEE 1284 printers met 36-polige Centronics poort op pc's met DB25-poort. Met corrosiebestendige 24-karaats vergulde connectoren voor optimale geleiding.

### Voordelen:

- Zeer snelle datatransmissie zorgt voor optimale prestaties.
- De aardnokken zorgen voor een optimale geleiding en stevig contact met de parende geleiders.
- Door de royale ergonomische duimschroeven is de installatie een peulenschil.
- Met 24-karaats vergulde corrosiebestendige connectoren voor maximale geleiding.
- Gegarandeerde kwaliteit met levenslange Belkin garantie.
- De ingeperste aluminium afscherming voldoet aan FCC -voorschriften voor elektromagnetische storing.
- De 24-karaats vergulde koperen contacten zorgen voor een maximaal geleidingsvermogen zonder dataverlies.
- Uiterst snelle dataoverdracht voor optimale prestaties - tot 10 maal sneller dan via kabels die niet aan IEEE-1284 voldoen.
- De omgespoten mantel is van Tactilite™, een speciaal ontwikkelde polymeer met een hoge flexibiliteit en slijtvastheid.
- De individuele geleiders liggen ingebed in een pvc -binnenmantel die voor de elektrische isolatie zorgt en mechanische spanningen opheft.
- De geleiders van gevlochten vertind koper met een dikte van 28 AWG zijn individueel in polypropyleen geïsoleerd om overspraak tegen te gaan en een snelle foutloze signaaloverdracht te bereiken.
- De kabelmantel van Flextec™, een slijtvaste en zeer flexibele pvc-rubber, is ideaal voor toepassing op krap bemeten plaatsen.
- Door zijn dubbele De foil -and-braid afscherming voldoet deze kabel aan de IEEE 1284 -normen en de FCC -voorschriften voor onderdrukking van elektromagnetische storing.
- De ingeperste Tactilite™ trekcontasting heeft een draaicirkel van 360 ° voor afdoende bescherming tegen beschadiging van de geleiders.
- U bent verzekerd van foutloos printen doordat bij de 18 strak geweven geleiderparen elke datalijn gepaard is met een gearde lijn om overspraak, ruis en andere storingen te onderdrukken.



Belkin Ltd.  
Rushden,  
Verenigd Koninkrijk

Belkin BV  
Schiphol-Rijk,  
Nederland

Belkin GmbH  
Munich,  
Duitsland

Belkin SAS  
Billancourt,  
Frankrijk

Belkin Nordic  
Stockholm,  
Zweden