

Seriële male-naar-male DB25-kabel, 10.7 meter (35 voet) - F3D111n35

De 25-aderige "straight-through" (recht-door lopende) kabelboom uit de Pro Serie wordt vooral gebruikt in toepassingen met handmatig of automatisch geschakelde switchboxen. Onze exclusieve bedragsstructuur en kabeltechnologie staan hierbij garant voor topprestaties.



©2000 Belkin Components

Productkenmerken:

- Vergulde koperen contacten zorgen voor maximale geleiding zonder dataverlies.
- Levenslange garantie van Belkin
- De ingeperste trekontlasting en PVC-mantel garanderen levenslange foutloze datatransmissie.
- De aardnokken zorgen voor een optimale geleiding en stevig contact met de parende geleiders.
- De ingeperste aluminium afscherming helpt elektromagnetische en radiofrequente storing (EMI/RFI) voorkomen.
- De geleiders van gevlochten vertind koper, met een dikte van 28 AWG, zijn geïsoleerd in polypropyleen waardoor een uitstekende signaaltransmissie mogelijk is.
- De geavanceerde geleiderconstructie verzekeren u onder alle omstandigheden van 100% compatibiliteit met alle apparaten.
- Door de royale ergonomische duimschroeven is de installatie een peulenschil.
- De kabelmantel van Flexectrade, een slijtvaste en zeer flexibele pvc-rubber, is ideaal voor toepassing op krap bemeten plaatsen.
- De geleiders van gevlochten vertind koper met een dikte van 28 AWG zijn individueel in polypropyleen geïsoleerd om overspraak tegen te gaan en een snelle foutloze signaaloverdracht te bereiken.
- De individuele geleiders liggen ingebed in een pvc-binnenmantel die voor de elektrische isolatie zorgt en mechanische spanningen opheft.
- gevlochten aders zijn voorzien van een dubbele afscherming waardoor elektromagnetische en radiofrequente storing (EMI/RFI) onderdrukt wordt.

Belkin Ltd
Ruisden
Verenigd Koninkrijk

Belkin BV
Schiphol-Rijk
Nederland

Belkin GmbH
Munich
Duitsland

Belkin SAS
Biliacourt
Frankrijk

Belkin Nordic
Stockholm
Zweden