

## Câble de rechange pour signal de moniteur VGA, série pro, 2,00 m - F2N028b02M

Le câble de rechange pour signal de moniteur VGA, série pro, permet de raccorder n'importe quel ordinateur compatible PC à un moniteur VGA ou SVGA doté de connecteurs HDDB15 femelles.



©2008 Belkin Components

### Caractéristiques :

- Les contacts en cuivre plaqués or garantissent une conductivité maximum sans perte de données.
- Conçu pour fonctionner avec la technologie VGA à haute densité.
- Garantie à vie de Belkin.
- Le serre-câble moulé et le surmoulage en PVC garantissent des transmissions de données parfaites à vie.
- La conception évoluée du câblage assure une parfaite compatibilité avec tous les périphériques et à tout moment.
- Cuivre étamé toronné de calibre 28 pour une excellente transmission des signaux.
- Le blindage du sous-moulage en aluminium contribue à respecter les normes FCC relatives aux interférences radio et perturbations électromagnétiques (EMI/RFI).
- L'installation est facile grâce aux vis à oreilles surdimensionnées.
- Les demeurures reliées à la terre garantissent une excellente conductivité et une excellente rétention avec les conducteurs apparés.
- Le prémoulage en PVC enrobe chaque conducteur pour assurer une isolation électrique et soulager la tension.

Belkin Ltd  
Rushden  
Royaume-Uni

Belkin BV  
Schiphol-Rijk  
Pays-Bas

Belkin GmbH  
Munich  
Allemagne

Belkin SAS  
Billancourt  
France

Belkin Nordic  
Stockholm  
Suède