

Switch KVM CAT5 OmniView® SMB - F1DP232Aea

Le Switch KVM OmniView CAT5 permet à deux administrateurs TI de surveiller et commander des serveurs simultanément. Les câbles du switch KVM sont peu encombrants et leur portée accrue permet d'accommoder jusqu'à 16 serveurs. Le Switch KVM CAT5 permet d'étendre la distance entre le serveur et le switch de 30 mètres supplémentaires. Des modules d'interface serveur (MIS) sont disponibles pour les serveurs PS/2, USB et anciens systèmes Sun. Un MIS est requis pour chaque serveur connecté au Switch KVM CAT5 SMB.



Caractéristiques :

- Jusqu'à deux utilisateurs locaux simultanés
- Accès hors-bande au BIOS
- Interface graphique
- Technologie CAT5 pour la prise en charge de connexions jusqu'à 30 mètres
- Avec technologie d'entretien, permettant aux serveurs d'être disponibles même si le switch subit une coupure de l'alimentation ou lorsque vous remplacez le câblage.
- Prise en charge de serveurs PS/2 et USB, y compris les serveurs Windows®, UNIX®/Linux® et Sun™
- Gestion centralisée évolutive
- Le switch prend en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1600 x 1200 @ 75 Hz sur les deux consoles locales
- Possibilité de mise à jour du micrologiciel

Belkin Ltd
Rushden
Royaume-Uni

Belkin BV
Schiphol-Rijk
Pays-Bas

Belkin GmbH
Munich
Allemagne

Belkin SAS
Billancourt
France

Belkin Nordic
Stockholm
Suède