



Hub Hi-Speed USB 2.0 a 7 porte




*Per collegare fino a 7 dispositivi Hi-Speed USB 2.0 o
USB 1.1*



It

Manuale dell'utente




F5U237ea



SOMMARIO

Introduzione1
Panoramica2
Caratteristiche2
Requisiti di sistema per Mac®3
Contenuto della confezione3
Specifiche tecniche4
Installazione5
Informazioni7

It



INTRODUZIONE

Congratulazioni e ringraziamenti per l'acquisto dell'Hi-Speed USB 2.0 Hub (l'hub) a sette porte della Belkin. L'hub offre 7 porte USB che sono compatibili con periferiche USB 1.1 (a bassa velocità e a tutta velocità), come pure con le periferiche USB2.0 (ad alta velocità).

Ciò significa che l'hub è "retrocompatibile" con tutte le attuali periferiche USB 1.1 come pure con la nuova generazione di periferiche "Hi-Speed" USB 2.0. Possono essere incluse periferiche, come ad esempio scanner, stampanti, unità di archiviazione di massa e fotocamere ad alta risoluzione. L'hub è autoalimentato. Ciò rende possibile il funzionamento a catena delle periferiche con altri hub, permettendo così di collegare fino a 127 periferiche USB ad un'unica porta.

It

PANORAMICA

I vantaggi Belkin

Un'eccezionale caratteristica unica per l'hub a 7 porte Belkin è costituita dalle due porte USB montate verticalmente che offrono un facile accesso per connessioni provvisorie, come ad esempio quelle per le unità USB in miniatura, i lettori di supporti e gli accessori ad uso personale (ad esempio, le luci USB e le ventole). L'hub fornisce inoltre LED di stato per le 7 porte ed 1 LED dell'alimentazione principale.

Caratteristiche

- Conforme alla specifica Universal Serial Bus 2.0 (velocità dati 1,5/12/480 Mbps)
- Retrocompatibilità con la specifica Universal Serial Bus 1.1 (velocità dati 1,5/12 Mbps)
- Compatibile con Windows 98SE, Me, 2000 e XP
- Approvato dal forum degli implementatori dell'USB (USB-IF)
- Supporta le specifiche Plug and Play
- Supporta l'hot swapping delle periferiche USB
- Rilevamento e protezione sovracorrente
- LED di indicazione dello stato di ogni porta
- Cinque porte da 480 Mbps montate orizzontalmente
- Due porte da 480 Mbps montate verticalmente
- Completamente compatibile con le periferiche USB 1.1 e USB 2.0
- Design compatto, linea sottile
- Possibilità di sovrapporre due hub

PANORAMICA

Requisiti di sistema per Mac®

- Supporta le modalità a bassa velocità (1,5 Mbps) e a tutta velocità (12 Mbps) coi computer Mac con USB attivata, precedenti a PowerMac® G5
- Supporta le modalità a bassa velocità (1,5 Mbps), a tutta velocità (12 Mbps) e ad alta velocità (480 Mbps) nei PowerMac G5 e successivi, o in altri computer Mac dotati di scheda di aggiornamento USB 2.0

Contenuto della confezione

- High Speed hub a 7 porte conforme alla specifica USB 2.0
- Alimentatore CA
- Manuale dell'utente
- Cavo periferica USB

It

PANORAMICA

Specifiche tecniche

Porte upstream (a monte)	(1)
Porte downstream (a valle)	(7)
Tensione per porta	+5V in c.c.
Corrente per porta	500 mA (max)
Modalità alimentazione	Autoalimentazione
Temperatura di funzionamento	5 °C - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 °C - 60 °C
Contenitore:	ABS
Alimentazione	
Uscita:	6 V in c.c., 4 A
Dimensioni spina:	3,5 mm (esterno); 1,0 mm (centro)
Polarità spina:	Positiva al contatto centrale

Definizioni colori LED alimentazione principale:

Spento	Non operativo
Rosso	Operativo

Definizioni colori LED stato porta:

Spento	Condizione di sovracorrente
Verde	Completamente operativa

INSTALLAZIONE

Avviso importante: *non collegare periferiche USB all'hub fino a quando non viene richiesto durante il passo 4 di questo manuale dell'utente.*

1. Collegare l'alimentatore CA alla presa a muro o ad un soppressore di transienti. Collegare il connettore CC all'apposita presa sul retro dell'hub.
2. Collegare l'estremità appiattita del cavo della periferica USB alla porta del computer o alla porta di un altro hub, quindi collegare l'altra estremità (miniconnettore B USB) del cavo della periferica alla porta sul retro dell'hub.

Avviso importante: *l'hub deve essere collegato ad un host conforme alla specifica USB 2.0 per funzionare nella modalità alta velocità (velocità dati 480 Mbps). Se l'hub è collegato ad un host conforme alla specifica USB 1.1, funzionerà solo nella modalità a bassa velocità o a tutta velocità (1,5 Mbps/12 Mbps).*

3. A questo punto Windows rileva l'hub ed installa il driver necessario. È possibile che l'installazione guidata di Windows chieda di inserire il CD di installazione di Windows per completare il processo di installazione del driver.

It

INSTALLAZIONE

Avviso importante: i driver degli hub Hi-Speed sono inclusi nella maggior parte delle schede di aggiornamento PCI USB 2.0, e sono preinstallati coi driver della scheda PCI. In caso di acquisto di una scheda di aggiornamento precedentemente al rilascio del supporto per l'hub Hi-Speed, chiedere al fornitore della scheda PCI un driver USB 2.0 aggiornato. Il driver Belkin USB 2.0 supporta tutte le schede basate su controller host NEC, fatta eccezione per le schede Adaptec. Il driver Belkin più recente è disponibile presso il sito, all'indirizzo www.belkin.com.

4. Collegare il connettore USB-A della periferica USB o un altro hub alle porte dell'F5U237.

Avviso importante: in caso di spostamento della periferica da una porta dell'hub ad un'altra, può essere necessario reinstallare i driver USB per tale periferica.

INFORMAZIONI

Dichiarazione FCC

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON LE REGOLE FCC PER LA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Noi, Belkin Corporation, all'indirizzo 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220, USA, dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto:

F5U237

a cui si riferisce questa dichiarazione:

è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. La sua operatività è soggetta alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare una dannosa interferenza; e (2) questo dispositivo deve poter subire una qualsiasi interferenza in ricezione, compresa un'interferenza di un tipo che possa causare un'operazione indesiderata.

Dichiarazione di conformità CE

Noi, Belkin Corporation, dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto F5U237, a cui si riferisce questa dichiarazione, è conforme alla Norma sulle emissioni generiche EN55022:1998, classe B,

EN50081-1 e alla norma sull'immunità generica EN50082-1 1992.

Garanzia limitata alla vita del prodotto della Belkin Corporation

La Belkin Corporation garantisce questo prodotto contro tutti i difetti di materiale e fabbricazione per tutta la durata della sua vita. Nel caso che si presenti un difetto, la Belkin - a suo insindacabile giudizio - riparerà o sostituirà il prodotto senza alcuna spesa da parte dell'acquirente, a condizione che il prodotto sia restituito durante il periodo di garanzia, con spese di trasporto prepagate, al distributore autorizzato Belkin presso cui il prodotto era stato acquistato. Può essere richiesta una prova dell'acquisto.

Questa garanzia non si applica nel caso che il prodotto sia stato danneggiato in seguito a incidente, abuso, cattivo utilizzo o errata applicazione; se il prodotto è stato modificato senza il consenso scritto da parte della Belkin; o se un qualsiasi numero di serie Belkin è stato rimosso o cancellato.

LA GARANZIA E I RIMEDI SOPRA DESCRITTI SONO ESCLUSIVI E AL POSTO DI TUTTI GLI ALTRI, SIANO ESSI ORALI O SCRITTI, ESPRESSI O IMPLICITI. LA BELKIN DISCONOSCE SPECIFICAMENTE OGNI E TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE INCLUSE, SENZA LIMITE ALCUNO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE.

Nessun distributore, rappresentante o dipendente della Belkin è autorizzato ad apportare alcuna modifica, estensione o aggiunta a questa garanzia.

LA BELKIN NON È RESPONSABILE PER DANNI SPECIFICI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI CHE RISULTINO DA UNA QUALSIASI ROTTURA DI GARANZIA, O IN RAGIONE DI UNA QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE, COMPRESI, MA SENZA ESSERE LIMITATI A, PERDITE DI PROFITTI, PERIODO DI INATTIVITÀ, CONCESSIONE COMMERCIALE, DANNI O RIPROGRAMMAZIONE, OVVERO RIPRODUZIONE DI UN QUALSIASI PROGRAMMA DATO INVI MEMORIZZATO, O UTILIZZATO CONGIUNTAMENTE A PRODOTTI BELKIN.

It

BELKIN

belkin.com

Belkin Corporation

501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • USA
Tel: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111

Belkin Components, Ltd.

Express Business Park
Shipton Way • Rushden • NN10 6GL
Regno Unito
Tel: +44 (0) 1933 35 2000
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin Components B.V.

Starparc Building • Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk • Paesi Bassi
Tel: +31 (0) 20 654 7300
Fax: +31 (0) 20 654 7349

Belkin GmbH

Hanebergstrasse 2
80637 München • Germania
Tel: +49 (0) 89 1434 05-0
Fax: +49 (0) 89 / 143405-100

Assistenza tecnica Belkin

US: 310.898.1100 ext. 2263
800.223.5546 ext. 2263
Europe: 00 800 223 55 460
Australia: 1800 666 040

© 2003 Belkin Corporation. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dai rispettivi produttori elencati.

P74387ea